MAX
ELETRON

DATASHEET
RÉGUAS DE TOMADA
8, 10 E 12 PONTOS - 10 AMPÈRES

TIPOS DE RÉGUAS PADRÃO 19"X1U

RÉGUA DE 8 PONTOS
(485X52X47)

RÉGUA DE 10 PONTOS
(485X52X47)

RÉGUA DE 12 PONTOS
(485X52X47)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- ESTRUTURA FABRICADA EM CHAPA DE AÇO
- CALHA METÁLICA NAS NORMAS NBR 5410 E NBR 14136
- ESTRUTURA COM ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS
- PINTURA EM EPÓXI-PÓ MICROTEXTURIZADA NA COR PRETA
- AÇO TRATADO COM ANTI CORROSIVOS E DESENGRAXANTES BIODEGRADÁVEIS
- FURAÇÃO DE 1U PARA PORCA GAIOLA
- TOMADAS COMPATÍVEIS COM A NOVA NORMA NBR 14136
- BIVOLT (127-220V)
- CAPACIDADE MÁXIMA 10A/250V
- RIGIDEZ DIELÉTRICA: MINIMO DE 2.000 VAC (1 MINUTO)
- TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -20°C / +80°C
- RESISTÊNCIA DE ISOLAÇÃO: MINIMO DE 1.000 MEGAOHMS.
- CABO DE ALIMENTAÇÃO FLEXÍVEL PP 3X0,75MM² 300/500V 247NM53 DE 1,50M
- CABO TRIPOLAR CERTIFICADO PELO INMETRO BRTUV 003050/2015
- PLUG PADRÃO NBR14136 DE 10A COM PINOS REDONDOS DE 10MM
- TOMADAS EM POLIAMIDA E TERMINAIS EM LATÃO

PARA MAIS INFORMAÇÕES:

WWW.MAXELETRON.COM.BR
CONTATO@MAXELETRON.COM.BR
(17) 3022-4114 / (17) 3512-5793

AV. PROJETADA 1, Nº 110 -
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP

OS PRODUTOS CONTIDOS NESTE DOCUMENTO ESTÃO PROTEGIDOS PELA LEGISLAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

© 2019 - MAX ELETRON TODOS OS DIREITOS RESERVADOS